

DECAPANT PEINTURE NF

ARTICLE N° B770762

AVANTAGES PRODUIT

Sous forme de gel – ne coule pas

Décape en profondeur

Efficace sur une grande variété de peintures

Utilisable en intérieur et en extérieur

CARACTERISTIQUES

Le décapant peinture est un décapant semi-liquide sans solvants chlorés, formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.

Le décapant peinture est efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe...) et revêtements. Il décape aisément et rapidement, en profondeur, les vernis, lasures, enlève les graffiti et dissout la plupart des colles.

Mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistants à l'agression des solvants (bois, brique, ciment, fer, acier).

Caractéristique Physico-chimique du produit actif:

- ✓ Gel thixotrope – ne coule pas
- ✓ Densité : 0.94
- ✓ Point éclair : -10°C

DOMAINE D'UTILISATION

Utilisable en intérieur et en extérieur.

Utilisable sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs.

Grâce à sa bonne tenue, le décapant peinture est utilisable sur des surfaces horizontales et verticales.

Son conditionnement en aérosol lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Ce décapant peinture peut être utilisé tel quel dans le domaine du décapage des peintures lorsque l'emploi des solvants chlorés n'est plus autorisé. Les pièces ainsi décapées n'ont pas besoin d'être rincées à l'eau.



CONDITIONNEMENT

Article : B770762

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : butane-propane

Etiquette de danger :

SGH02 / SGH07



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 2_150726

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

MODE D'EMPLOI

L'utilisation de gants et de lunettes de sécurité est conseillée.



Travailler en atmosphère ventilée.

Avant utilisation, agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s à partir du décollement de la bille.

Pulvériser à environ 20cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir.

Ne pas utiliser sur les plastiques. Faire un test sur les surfaces sensibles, au préalable.

Laisser agir pendant quelques minutes, suivant l'épaisseur de peinture à décaper. L'apparition de vermicules et des cloques indique l'efficacité du produit.

Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

RECOMMANDATIONS

Danger.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Pour la vente au GRAND PUBLIC, Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.